

walls **2** paint

Lieliska sienu apdares plāksne ļauj ietaupīt laiku

1. Montējiet plāksnes.
2. Nokrāsojiet tās vai aplīmējiet ar tapetēm.
3. Gatava siena.

- plāksnes piegādātas gatavas krāsošanai vai aplīmēšanai ar tapetēm;
- unikāls atslēgas profils;
- nav nepieciešamības špaktelēt un slīpēt;
- plāksnes ir skrūvju noturīgas;
- izmantotais plākšņu materiāls – P4 tipa kokskaidu plāksne – slodzi nesoša plāksne izmantošanai sausos apstākļos;
- plākšņu bruto izmērs – **12 x 2800 x 620mm**

Plākšņu savienojumu vietas nav nepieciešamības špaktelēt un slīpēt, tādējādi izvairoties no slīpēšanas putekļiem. Sienu apdares paneļi var tikt izmantoti gan jaunbūvēs, gan veicot remontu jau esošā būvē.



Svarīgi ir plākšņu montāžu veikt uz rūpīgi izlīmeņotas līdzenas apakškonstrukcijas.

Plāksnes skrūvē pie apakškonstrukcijas ievērojot distanci starp skrūvēm $c/c=200\text{mm}$.



Atslēgas savienojumu salīmē izmantojot līmi paredzētu kokskaidu plākšņu līmēšanai.



Lai gala rezultāts būtu patiešām labs, pēc pirmās krāsošanas savienojumu vietu var noslīpēt ar 120 vai 180 graudainības slīppapīru.