

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Ref.no.: YT-04

- Izstrādājuma nosaukums: **12mm Forestia Walls4You.**  
**12mm Forestia Walls2Paint.**
- Izstrādājuma tips: Kokskaidu plākšņu tips: **NS-EN 312 P4**
- Paredzētais izmantojums: **slodzi nesošas plāksnes izmantošanai sausos apstākļos**
- Ražotājs: **Forestia AS, 2435, Braskereidfoss, Norway (Norvēģija).**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 2+**
- Saskaņotais standarts: **NS-EN 13986:2004+A1:2015**  
Akreditētā laboratorija: **Norsk Treteknisk Institut, identifikācijas nr. 1070.**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Izturība liecē	16 MPa	NS-EN 13986:2004+A1:2015
Lieces elastības modulis	2300 MPa	
Izturība stiepē	0.40 MPa	
Uzbriešana biežumā	16 %	
Ugunsreakcija: 12mm bieza kokskaidu plāksne, blīvums > 600 kg/m <sup>3</sup>	D-s2, d0	
Formaldehīda emisija	E1	
Gaisa radītas skaņas izolācija	NPD	
Skaņas absorbcija, frekvence 250-500 Hz	0.10	
“ “ ” frekvence 1000-2000 Hz	0.25	
Ūdens tvaika caurlaidība μ, mitrā / sausā pārb.	15 / 50	
Siltuma vadītspēja, λ	0.15 W/(m K)	
Bioloģiskā izturība	NPD	
Pentahlorfenola saturs (PCP)	< 5 ppm	

NPD = īpašības nav deklarētas

- Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7.punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.  
Parakstīts Forestia AS vārdā:

Vegard Grønnerud, Quality Manager

Braskereidfoss, 15.09.2017



Paraksts