

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

**Ref.no.: YT-01**

1. Izstrādājuma nosaukums: **18, 22 & 25mm Forestia Flooring Board Standard P6**  
**18, 22 & 25mm Forestia Flooring Board Ekstra P5/P6**
2. Izstrādājuma tips: Flooring Board Standard P6: Kokskaidu plākšņu tips: **NS-EN 312 P6**  
Flooring Board Ekstra P5/P6: Kokskaidu plākšņu tips: **NS-EN 312 P5/P6**
3. Paredzētais izmantojums: Tips P6: **lielu slodzi nesošas plāksnes izmantošanai sausos apstākļos**  
Tips P5/P6: **lielu slodzi nesošas plāksnes izmantošanai mitros apstākļos**
4. Ražotājs: **Forestia AS, 2435, Braskereidfoss, Norway (Norvēģija).**
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 2+**
6. Saskaņotais standarts: **NS-EN 13986:2004+A1:2015**  
Akreditētā laboratorija: **Norsk Treteknisk Institutt, inentifikācijas no. 1070.**
7. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības				Saskaņota tehniskā specifikācija
	18mm Forestia Flooring Board Standard P6	18mm Forestia Flooring Board Ekstra, P5/P6	22 & 25mm Forestia Flooring Board Standard P6	22 & 25mm Forestia Flooring Board Ekstra P5/P6	
Izturība liecē, MPa	18	18	16	16	NS-EN 13986:2004 +A1:2015
Lieces elastības modulis, MPa	3000	3000	2550	2550	
Izturība stiepē, MPa	0.50	0.50	0.40	0.40	
Uzbriešana biezumā	≤ 15 %	≤ 10 %	≤ 15 %	≤ 10%	
Mitrumizturība pēc cikliskā testa:					
- Uzbriešana biezumā		≤ 12 %		≤ 11%	
- Izturība stiepē, MPa		0.22		0.20 MPa	
<u>Stiprība un stingums nesošajās konstrukcijās:</u>					
- Statiska punktveida slodze	Iztur	Iztur	Iztur	Iztur	
- Dinamiska slodze	Iztur	Iztur	Iztur	Iztur	
Ugunsreakcija	DFL - s1	DFL - s1	DFL - s1	DFL - s1	
Gaisa radītas skaņas izolācija	NPD	NPD	NPD	NPD	
Skaņas absorbcija, frekvence 250-500 Hz	0.10	0.10	0.10	0.10	
“ “ frekvence 1000-2000 Hz	0.25	0.25	0.25	0.25	
Ūdens tvaika caurlaidība μ, mitrā / sausā pārē.	15 / 50	15 / 50	15 / 50	15 / 50	
Siltuma vadītspēja, W/(m K)	0.13	0.13	0.13	0.13	
Bioloģiskā izturība	NPD	NPD	NPD	NPD	
Pentahlorfenola saturs (PCP)	< 5 ppm	< 5 ppm	< 5 ppm	< 5 ppm	
Formaldehīda emisijas klase	E1	E1	E1	E1	

NPD = īpašības nav deklarētas

8. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 7.punktā deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts Forestia AS vārdā:

Vegard Grønnerud, Quality Manager

Braskereidfoss, 25.01.2023

  
 Paraksts