

# CE EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011

<b>DOP-Nr.:</b>	<b>DOP-765-5230-01</b>
1 Unikālais izstrādājuma identifikācijas kods:	765 (Receptūras numurs Nr.) 12 mm (Plātnes biezums)
2 Pielietojums	Dekoratīvie apšuvuma paneļi iekšdarbiem kā nenesošas sastāvdaļas sausās un mitrās vietās
3 Tirdzniecības nosaukums un ražotājs:	<b>EGGER DecoWall</b> EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG Am Haffeld 1 D-23970 Wismar web: <a href="http://www.egger.com">www.egger.com</a>
4 nav attiecināms	
5 Atbilstības sistēma Izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas:	Sistēma 4
6 Saskaņotais standarts:	EN 13986:2004+A1:2015
Paziņotā iestāde:	-

## 7 Deklarētās ekspluatācijas īpašības::

Būtiskie raksturlielumi		Vienība	Biezums 12 mm
Lieces stiprība	EN 310 - 0° (garenvirzienā)	N/mm <sup>2</sup>	≥ 20
	EN 310 - 90° (šķērsvirzienā)	N/mm <sup>2</sup>	≥ 10
Elastības modulis	EN 310 - 0° (garenvirzienā)	N/mm <sup>2</sup>	≥ 4000
	EN 310 - 90° (šķērsvirzienā)	N/mm <sup>2</sup>	≥ 1400
Izturība	uzbriešana biezumā 24 h		≤ 15
	šķērsvirziena stiepes izturība	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,32
	šķērsvirziena stiepes izturība - option 2	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,15
	bioloģiskā (Lietošanas klase )		1 & 2
Formaldehīda emisija	EN 717-1 Emisijas klase	ppm	≤ 0,03 (līmēts bez formaldehīda) E1
Pentahlorfenola saturs		ppm	< 3,0
Blīvums		kg/m <sup>3</sup>	≥ 610
Ūdens tvaiku caurlaidība	μ ( dry/wet)	-	NPD
Siltumvadītspēja		W/mK	0,13
Gaisā skaņas izolācija		dB	NPD
Skaņas absorbcijas koeficients		-	0,10 / 0,25 (frekvenču diapazons 250–500 Hz / 1000–2000 Hz )

Ugunsreakcija saskaņā ar EN 13986:2004+A1:2015, Tab. 8	Klase	Minimālais biezums [mm]
ar slēgtu vai vaļēju gaisa spraugu ≤ 22 mm aiz OSB	D-s2, d0	≥ 9 mm
ar slēgtu gaisa spraugu aiz OSB	D-s2, d0	≥ 15mm
bez ierobežojuma	E	≥ 3 mm
bez gaisa spraugas aiz OSB	D-s2, d0	≥ 9 mm

## 8 nav attiecināms

1. punktā norādītās produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 6. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas izveidi ir atbildīgs tikai 3. punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja uzdevumā un vārdā parakstījis

-----  
  
 Raimund Hagspiel  
 Head of EBP Technical/ Production

Wismar, 01.05.2023